



CATALAGO DE VALVULAS GLP PARA TANQUES ESTACIONARIOS




- **MULTIVALVULA DOT 120 GAL: D-V89-J.**
- **CONEXIÓN ENTRADA: 1" NGT.**
- **CONEXIÓN SALIDA: 0.885-14NGO-LH-INT CGA 510.**
- **CONEXIÓN LLENADO: 1 3/4"-6 ACME-2G-ENT.**
- **AJUSTES VÁLVULA DESCARGA PRESIÓN: 375 PSI.**






CODIGO: D-FV-C.4.
CONEXIÓN DEL TANQUE: 1 1/4" NPT.
CONEXIÓN DE LINEA: 1 3/4"-6 ACME-2G-EXT.
TAMAÑO TUERCA HEX: 51MM.






- **CODIGO: D-V87-AI.1.**
- **CONEXIÓN AL CONTENEDOR: 3/4" NGT.**
- **CONEXIÓN DE SERVICIO: 0.885-14NGO-LH.**
- **PRESION: 375 Psi.**






- **CHECK LOCK: D-EXC-Q.**
- **CONEXIÓN ENTRADA: 3/4" NPT.**
- **CONEXIÓN SALIDA: 1 - 5/8" UNF.**
- **TAMAÑO TUERCA HEX.: 45MM.**
- **TAMAÑO TUERCA TAPÓN: 33MM.**
- **APROX: FLUJO DE CERRADO.**
- **LIQUIDO GPM: 20.**






- **VALVULA DE ALIVIO: D-PRV-H.1.**
- **CONEXIÓN DEL TANQUE: 1 1/4" NPT.**
- **DESCARGA PRESIÓN: 250 PSI.**
- **CAPACIDAD DE FLUJO: 4,209 SCFM/AIR.**





- **VALVULA DE ALIVIO : D-PRV-F.3**
- **CONEXIÓN TANQUE: 1" NPT**
- **DESCARGA PRESIÓN: 375 PSI**
- **CAPACIDAD DE FLUJO: 2,000 SCFM/AIR.**





- **FLOTADOR CON MEDIDOR: 120 GAL.**
- **CONEXIÓN AL CONTENEDOR: 1" NGT.**
- **PRESION: 435 Psi.**

